



Schrumpfschlauch 2:1

Schrumpfschlauch 2:1

Material: strahlenvernetztes Polyolefin
Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Schrumpftemperatur: +110 °C
Schrumpfverhältnis: 2 zu 1
Innenkleber: nein



Artikelnr.	Durchmesser (vor dem Schrumpfen)	Durchmesser (nach dem Schrumpfen)	Empfohlener Durchmesser
140120	1,2 mm	0,6 mm	0,7 mm – 1,0 mm
140160	1,6 mm	0,8 mm	1,0 mm – 1,4 mm
140240	2,4 mm	1,2 mm	1,4 mm – 1,9 mm
140320	3,2 mm	1,6 mm	1,9 mm – 2,9 mm
140180	4,8 mm	2,4 mm	2,9 mm – 3,8 mm
140640	6,4 mm	3,2 mm	3,8 mm – 5,6 mm
140950	9,5 mm	4,7 mm	5,6 mm – 7,7 mm
141200	12,7 mm	6,4 mm	7,7 mm – 11,4 mm
141900	19,1 mm	9,5 mm	11,4 mm – 15,3 mm
142500	25,4 mm	12,7 mm	15,3 mm – 20,3 mm
142538	38,1 mm	19,0 mm	21,2 mm – 35,8 mm
142550	50,8 mm	25,4 mm	28,7 mm – 46,5 mm
142576	76,2 mm	38,1 mm	41,3 mm – 71,6 mm
142599	101,6 mm	51,2 mm	54,3 mm – 96,1 mm